



```
[Template]
Serv=Map(BCVs - Serveurs ScanVuln)

application=LegObject (Application)

ServNom =Attribute(Nom générique local),From(Serv),Name(Hostname),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])
ServIpS=Attribute(IP Serveur <BCVs>),From(Serv),Name(IP),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])
ServComm=Attribute(Commentaire),From(Serv),Name(Description),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])

ApplicationLiée=Attribute(Application),Contains(application),Name(application),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties],NoDefaultColumn)

ServOs=Attribute(OS <BCVs>),From(Serv),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])
ServCritCID=Attribute(Criticité serveur CID <BCVs>),From(Serv),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])
ServCritDispo=Attribute(Criticité serveur Disponibilité <BCVs>),From(Serv),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])
ServCritCont=Attribute(Criticité serveur Contenu <BCVs>),From(Serv),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])
ServCritExpo=Attribute(Criticité serveur Exposition Internet <BCVs>),From(Serv),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])
ServState=Attribute(Etat serveur <BCVs>),From(Serv),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])
ServEnv=Attribute(Environnement serveur <BCVs>),From(Serv),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])
ServEnv=Attribute(Mutualisation serveur <BCVs>),From(Serv),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])
ServTech=Attribute(Serveur technique <BCVs>),From(Serv),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])

ServList=Item(BCVs - Serveurs ScanVuln),Contains(Serv),Control(ListView),Title(No),Param(ToolBar[-L,-U,-R],MultiSelection,ReOrder,NoDefaultColumn)
[Dialog]
CommandHandler =SOHO - Command Handler Factory |
```

[Template]

appli=Map(~fQMrwpDdMf6F[BCVs - Serveurs ScanVuln])

application=LegObject(~pZ2iZ6xUmOX1[Application])

appliNom =Attribute(~g20000000f60[Nom générique local]),From(appli),Name(Hostname),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])

appliIpS=Attribute(~4cvfOWQtKfGI[IP Serveur <BCVs>]),From(appli),Name(IP),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])

appliComm=Attribute(~f10000000b20[Commentaire]),From(appli),Name(Description),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])

ApplicationLiée=Attribute(~MrUiM9B5iyM0[Application]),Contains(application),Name(application),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties],NoDefaultColumn)

appliOs=Attribute(~q0b1)OKxGzSJ[OS <BCVs>]),From(appli),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])

appliCritCID=Attribute(~QU5V0s7lLnG8[Criticité serveur CID <BCVs>]),From(appli),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])

appliCritDispo=Attribute(~7V5V5s7lLHJ8[Criticité serveur Disponibilité <BCVs>]),From(appli),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])

appliCritCont=Attribute(~lU5Vx18lL5o8[Criticité serveur Contenu <BCVs>]),From(appli),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])

appliCritExpo=Attribute(~vV5VT78lLT09[Criticité serveur Exposition Internet <BCVs>]),From(appli),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])

appliState=Attribute(~q1b154KxGXrG[Etat serveur <BCVs>]),From(appli),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])

appliEnv=Attribute(~u2b1l4KxGzuG[Environnement serveur <BCVs>]),From(appli),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])

appliEnv=Attribute(~20b1b4KxGPyG[Mutualisation serveur <BCVs>]),From(appli),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])

appliTech=Attribute(~q2b1e5KxGH3H[Serveur technique <BCVs>]),From(appli),Param(PushButton,ReplaceStandard[Properties])

appliList=Item(~fQMrwpDdMf6F[BCVs - Serveurs ScanVuln]),Contains(appli),Control(ListView),Title(No),Param(ToolBar[-L,-U,-R],MultiSelection,ReOrder,NoDefaultColumn)

[Dialog]

CommandHandler =~R6ho6AzsHDJQ[SOHO - Command Handler Factory]